

Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

NSYSF22860 3

Технический паспорт



NSYSF22860

Сборный шкаф 2200x800x600, Напольный, Сплошная дверь 1 шт. Без монтажной платы, Сталь, IP55

Основные характеристики

Марка	Spacial SF
Исполнение	Напольный
Применение	Универсальный
Высота, мм	2200
Ширина, мм	800
Глубина, мм	600
Количество дверей	1
Монтажная плата	Без монтажной платы

Обзор

Сборные металлические шкафы поставляемые в сборе или в виде комплекта

Шкафы соответствуют требованиям международного стандарта МЭК 62208 для оболочек низковольтных комплектных устройств. Степень защиты оболочки: IP55. Стойкость к механическому воздействию: для шкафа со сплошной дверью – IK10, с прозрачной дверью – IK08. Каркас изготовлен из оцинкованных стальных профилей. Перфорация с отверстиями двух типов с шагом 25 мм выполнена лазерной резкой. Двери с углом открывания 120° свариваются из фальцованного стального листа, оснащаются петлями с невыпадающими штифтами из сплава «замак» и ручкой с замковым механизмом под ключ с 2 бородками 5 мм. Для обеспечения непрерывности защитной цепи в соответствии со стандартом МЭК 62208 дверь необходимо соединить со шкафом защитным проводником.

Сборные металлические шкафы Сборный шкаф со сплошной или прозрачной передней дверью и задней панелью, текстурированное эпоксидно-полиэфирное покрытие серого цвета RAL 7035, с оцинкованной монтажной платой или без неё.

Комплекты для сборки металлических шкафов Все комплектующие металлического шкафа можно заказать отдельно, что обеспечивает широкий выбор конфигураций монтажа.

Стандартная комплектация

- Каркас: верхняя и нижняя рамы, вертикальные стойки.
- Передняя дверь, два исполнения: сплошная дверь с усиленной рамой; прозрачная дверь со стеклом Securit®.
- Двойные двери с перекрытием, с системой фиксации левой двери.
- Задняя панель зафиксирована невыпадающими винтами.
- Съёмная верхняя панель.
- Стандартная система блокировки с ручкой и замковым механизмом под ключ с 2 бородками 5 мм.
- Четыре кронштейна для установки монтажной платы.
- Раздвижные опоры для монтажной платы.
- Поставка с оцинкованной монтажной платой или без неё (в зависимости от каталожного номера).

Опции

- Поперечные рейки.
- Монолитный или сборный цоколь высотой 100 или 200 мм.
- Платы кабельного ввода.

Простой монтаж

- Конструкция сборных металлических шкафов Spacial SF включает: 4 вертикальные рейки, верхнюю и нижнюю рамы. Высокая прочность конструкции из оцинкованных стальных профилей, соединенных лазерной сваркой. Профили имеют перфорацию с шагом 25 мм для монтажа принадлежностей, которые крепятся такими же винтами, что и элементы каркаса.

- Панели корпуса встраиваются в каркас, благодаря чему габаритные размеры шкафа остаются неизменными.
- Шкафы можно соединять друг с другом, при этом их эксплуатационные качества остаются неизменными. Шкафы можно соединять в любой конфигурации, при этом двери могут быть установлены с любой стороны шкафа. При соединении двух шкафов создается двойной защитный барьер, препятствующий проникновению воды и пыли внутрь оболочек.

Облицовка включает

- Дверь из листовой стали с текстурированным эпоксидно-полиэфирным покрытием серого цвета RAL 7035.
- Заднюю и боковые панели из листовой стали с текстурированным эпоксидно-полиэфирным покрытием серого цвета RAL 7035, с двойным фальцем для увеличения жёсткости, соединены невыпадающими винтами, облегчающими сборку и разборку.
- Монолитный или сборный цоколь с текстурированным эпоксидно-полиэфирным покрытием серого цвета RAL 7022, существенно упрощающий ввод кабелей.

Широкий ряд принадлежностей:

- Платы для компонентов систем автоматизации.
- Платы для модульных распределительных устройств.
- Стойки для оборудования 19".
- Ключи различных конфигураций.
- Замковые механизмы различного профиля.
- Блокировочные кнопки.