

Технический паспорт

Содержание

0801438 3

Технический паспорт



0801438

Маркировка проводов, диаметр провода 0,6-10 мм, Вставка в маркировочное кольцо PATG, PATO, размер поля 12 x 4 мм, Без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER

Основные характеристики

Марка	UCT-WMT (12X4)
Тип	Маркировка проводов
Диаметр проводника	0,6-10 мм
Маркировка	Без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER

Обзор

- Серия UniCard UCT-WMT для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO.
- На маркировку в виде унифицированных пластин наносится надпись при помощи BLUEMARK, TOPMARK LASER и THERMOMARK CARD простым и быстрым способом.
- Её формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением.
- После нанесения надписи полосы просто вставляются в кольца.
- Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить.
- На пластинах имеется место для описания функции.
- Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на UniCard-маркировку по Вашему выбору.