

Технический паспорт

Содержание

A9N19663 3

Технический паспорт



A9N19663

Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi, 1P+N, ток 10 А, Кривая С, ток утечки 30 мА, тип AC,

Основные характеристики

Марка	DPN N Vigi
Количество полюсов	1P+N
Номинальный ток	10 А
Ток утечки	30 мА
Тип УЗО	AC
Тип расцепителя	Кривая С
Отключающая способность, кА	6

Обзор

Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi обеспечивает комплексную защиту конечных цепей (от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции):

- защиту людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА),
- защиту людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (300 мА),
- защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА).

Аппараты серии «Asi» (сверхпомехоустойчивые) позволяют поддерживать оптимальный уровень безопасности и бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех:

- вследствие экстремальных атмосферных условий;
- из-за наличия потребителей – источников гармоник;
- из-за наличия переходных токов переключения.

Преимущества

- Зелёная полоса на рукоятке гарантирует размыкание всех полюсов с возможностью блокировки отключённого положения навесным замком, что обеспечивает полную безопасность выполнения работ на токоведущих частях.
- Мгновенное включение.
- Индикация срабатывания от дифференциального тока посредством положения рукоятки на передней панели.