

# Технический паспорт

**INOVA**  
GROUP

Содержание

A9D31710 ..... 3

# Технический паспорт



## A9D31710

Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi, 3P+N, ток 10 А, Кривая С, ток утечки 30 мА, тип АС,

### Основные характеристики

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Марка                       | DPN N Vigi |
| Количество полюсов          | 3P+N       |
| Номинальный ток             | 10 А       |
| Ток утечки                  | 30 мА      |
| Тип УЗО                     | АС         |
| Тип расцепителя             | Кривая С   |
| Отключающая способность, кА | 6          |

## Обзор

Дифференциальный автоматический выключатель DPN N Vigi обеспечивает комплексную защиту конечных цепей (от коротких замыканий, перегрузок и повреждений изоляции):

- защиту людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА),
- защиту людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (300 мА),
- защиту электроустановок от риска возгорания (300 мА).

Аппараты серии «Asi» (сверхпомехоустойчивые) позволяют поддерживать оптимальный уровень безопасности и бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех:

- вследствие экстремальных атмосферных условий;
- из-за наличия потребителей – источников гармоник;
- из-за наличия переходных токов переключения.

## Преимущества

- Зелёная полоса на рукоятке гарантирует размыкание всех полюсов с возможностью блокировки отключённого положения навесным замком, что обеспечивает полную безопасность выполнения работ на токоведущих частях.
- Мгновенное включение.
- Индикация срабатывания от дифференциального тока посредством положения рукоятки на передней панели.