

Технический паспорт

Содержание

52010122 3

Технический паспорт



52010122

Датчик уровня поплавковый Liquifloat T FTS20, 5 м, Подвесной, Дискр.выход: 1xNO/NC, Кабель 5м, IP68

Основные характеристики

Тип	Датчик уровня поплавковый
Марка	Liquifloat T FTS20
Способ измерения	Предельное измерение
Диапазон измерения	5 м
Точность измерения, %	-
Мех.присоединение	Подвесной
Дискретные выходы	1xNO/NC
Эл.присоединение	Кабель 5м
Температура измеряемой среды	+5...+70 °C
Степень защиты корпуса	IP68
Производитель	Endress+Hauser

Обзор

Liquifloat T FTS20 - Датчик предельного уровня.

Преимущества

- Надежный контроль предельного уровня жидких продуктов;
- Электроподключение по NAMUR или переключающий контакт (AC/DC) для универсальных стандартных применений;
- Для различных измеряемых продуктов предусмотрены соответствующие материалы исполнения кабелей;
- Малый диаметр для простой установки через резьбовое отверстие G1A.

Область применения

Датчик предельного уровня поплавкового типа FTS20 применяется с определенными типами жидких продуктов. Используется в резервуарах и емкостях как компонент системы защиты от перелива или защиты насоса от сухого хода.