

Технический паспорт

Содержание

NSYSM20830P 3

Технический паспорт



NSYSM20830P

Компактный шкаф 2000x800x300, Напольный, Сплошная дверь 1 шт.
Сплошная монтажная плата, Сталь, IP55

Основные характеристики

Марка	Spacial SM
Исполнение	Напольный
Применение	Универсальный
Высота, мм	2000
Ширина, мм	800
Глубина, мм	300
Количество дверей	1
Монтажная плата	Сплошная монтажная плата

Обзор

Компактные металлические шкафы

Степень защиты оболочки: IP55. Стойкость к механическому воздействию: для шкафа со сплошной дверью – IK10, с прозрачной дверью – IK08. Корпус выгнут из стального листа с приваренной задней панелью, передняя часть представляет собой жёсткую раму с приваренными уголками. Двери с углом открывания 120° свариваются из фальцованного стального листа, оснащаются петлями с невыпадающими штифтами из сплава «замак» и ручкой с замковым механизмом под ключ с 2 бородками 5 мм. Готовый шкаф со сплошной или прозрачной передней дверью, с текстурированным эпоксидно-полиэфирным покрытием серого цвета RAL-7035, с оцинкованной монтажной платой или без неё.

Стандартная комплектация

- Каркас: корпус выгнут из стального листа с приваренной задней панелью, передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками.
- Передняя дверь: сплошная с усиленной рамой; прозрачная со стеклом Securit®; двойные двери с перекрытием и системой фиксации левой двери.
- Приваренная задняя панель.
- Стандартная система блокировки с ручкой и замковым механизмом под ключ с 2 бородками 5 мм.
- Четыре кронштейна для монтажной платы.
- Двухмодульная плата кабельного ввода.
- Поставка с оцинкованной монтажной платой или без неё.
- Опции: поперечные рейки; монолитные цоколи высотой 100 или 200 мм.

Простой монтаж

- Металлические шкафы Spacial SM имеют компактный корпус с приваренной задней панелью, передняя часть корпуса является жёсткой рамой с приваренными уголками. 4 держателя, 2 в верхней и 2 в нижней части шкафа, для регулирования положения кронштейнов по глубине с шагом 25 мм.
- Дверь из листовой стали с текстурированным эпоксидно-полиэфирным покрытием серого цвета RAL 7035. Усиленная рама из двух вертикальных реек с шагом перфорации 25 мм и двумя рейками с регулируемой высотой установки, которые можно использовать для фиксации кабелей.
- Вертикальные профили для шкафов высотой 1200 мм.
- 4 петли из сплава «замак» и 4 ответные части ригельных замков, устанавливаемые на высоте от 1200 до 2000 мм.
- Двухмодульная плата кабельного ввода с уплотнительной прокладкой сечением 3 x 10 мм.
- Широкий выбор принадлежностей: платы для компонентов систем автоматизации; платы для модульных распределительных устройств; стойки 19" и т. д.