

# Технический паспорт

Содержание

A9F79425 ..... 3

# Технический паспорт



## A9F79425

Автоматический выключатель Acti9 iC60N, 4п, 25 А, 6 кА, Кривая С

### Основные характеристики

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Марка                                      | Acti9 iC60N                    |
| Применение                                 | Защита распределительных сетей |
| Количество полюсов                         | 4                              |
| Номинальный ток                            | 25 А                           |
| Номинальное напряжение                     | 440V AC                        |
| Тип расцепителя                            | Кривая С                       |
| Отключающая способность (при Ue=400 В), кА | 6                              |
| Производитель                              | Schneider Electric             |

## Обзор

Автоматические выключатели Acti9 отвечают требованиям нескольких стандартов и сочетают в себе следующие функции:

- защита цепей от токов короткого замыкания;
- защита цепей от токов перегрузки;
- возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2;
- индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя.

### Преимущества:

- много места для маркировки цепей;
- фиксация двойным пружинным зажимом позволяет демонтировать устройство, не снимая гребённую шинку;
- изолированные клеммы IP20;
- окно VISI-TRIP для индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя.

### Секционирование с гарантированным отключением

Возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-2. Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения работ на отходящей цепи.