

Технический паспорт

Содержание

VLVAF4P03530AD 3

Технический паспорт



VL VAF4P03530AD

УКРМ VarSet, 400 В 50 Гц, 87,5 кВАр, Автоматический, С высоким содержанием гармоник, Тип защиты - Автоматический выключатель, IP31, Напольное исполнение

Основные характеристики

Тип	УКРМ
Марка	VarSet
Номинальное напряжение сети	400 В 50 Гц
Номинальная реактивная мощность, кВАр	87.5
Режим работы	Автоматический
Уровень помех в сети	С высоким содержанием гармоник
Ступени	12,5+3х25
Тип защиты	Автоматический выключатель
Степень защиты корпуса	IP31
Исполнение	Напольное исполнение
Производитель	Schneider Electric

Обзор

VarSet – простой и экономичный способ достичь максимальной энергоэффективности.

- Широкий выбор настенных установок мощностью от 9 до 300 квар и напольных установок мощностью от 50 до 1150 квар.
- Автоматически регулируемая КРМ для переменных и нестабильных нагрузок до 1150 квар.
- Нерегулируемая КРМ для стабильных нагрузок до 200 квар.
- Широкая линейка электрических ступеней регулирования обеспечивает точный выбор в соответствии с конкретной нагрузкой или процессом.
- Конденсаторы для любого уровня гармоник и типа нагрузки.

Компенсация реактивной мощности и подавление гармонических искажений с помощью конденсаторных установок VarSet – самый простой способ повысить коэффициент мощности Ваших электроустановок для достижения максимальной эффективности системы электропитания и сокращения расходов.

Продуманная конструкция обеспечивает исключительную эффективность.

Конденсаторные установки VarSet спроектированы и изготовлены компанией Schneider Electric с использованием передовых технологий и высококачественных материалов. Они оптимизированы для высокоэффективной работы в течение всего жизненного цикла.