
# Технический паспорт

INOVA
GROUP

# Содержание

**FLX2B7NW** . . . . . 3

# Технический паспорт



## FLX2B7NW

Выпрямитель FlexKraft, выход =15В/7000А,  водяное охлаждение, питание 380В, 50Гц

### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | Выпрямитель |
| Марка | Flex Kraft |
| Номинальное напряжение сети | 3 x 380 – 480 В ± 10%, 50 - 60 Гц; 3 x 200 – 240 В ± 10%, 50 - 60 Гц |
| Количество стоек | 2 |
| Количество модулей | 7 |
| Способ охлаждения | водяное |
| Реверс полярности | Нет |
| Выходное напряжение, В | 15 |
| Выходной ток, А | 7000 |
| Интерфейс | Modbus RTU/RS-485; Profibus DP/RS-485 |
| Степень защиты корпуса | IP54 |

# Обзор

**Выпрямители Flex Kraft с водяным охлаждением**

Одиночный выход 50A – 30kA, DC/Реверс полярности.

Герметичный шкаф выпрямителя разработан для промышленного использования в агресивной среде.

**Герметичный выпрямитель с водяным охлаждением**

Все силовые модули встроены в герметичный шкаф. Класс защиты IP54 делает возможным использование данных выпрямителей в неблагоприятных условиях.

**Расширяемость**

Возможен монтаж множества модулей в стойку, благодаря чему выпрямители могут формировать напряжение до 120В и ток до 30кА.

**Простота обслуживания**

Благодаря модульной компановке обеспечивается легкий доступ для ремонта или замены модуля.

**Новое электрооборудование Mark II с впечатляющим временем безотказной работы**

Новые выпрямители с водяным охлаждением - это усовершенствованный преобразователь с новым электрооборудованием Mark II. Новое оборудование обеспечивает высокую надежность и бесперебойную эксплуатацию.

**Гибкость размещения**

Более нет необходимости беспокоиться о вентиляции, так как система полностью закрыта. Экономте мощность и энергоресурсы поместив выпрямитель непосредственно возле технологического оборудования.