

Технический паспорт

Содержание

NSYS3D121030T 3

Технический паспорт



NSYS3D121030T

Компактный шкаф 1200x1000x300, Навесной, Прозрачная дверь 1 шт.
Без монтажной платы, Сталь, IP66

Основные характеристики

Марка	Spacial S3D
Исполнение	Навесной
Применение	Универсальный
Высота, мм	1200
Ширина, мм	1000
Глубина, мм	300
Количество дверей	1
Монтажная плата	Без монтажной платы

Обзор

Spacial S3D: стальной шкаф с наибольшим из представленных на рынке числом типоразмеров! Полное предложение включает 54 типоразмера от 300 x 200 x 150 мм до 1400 x 1000 x 300 мм:

- Со сплошной дверью, без сплошной монтажной платы.
- Со сплошной дверью, со сплошной монтажной платой.
- С прозрачной дверью, без сплошной монтажной платы.
- Степень защиты IP66 для шкафов с одной дверью (IP55 для шкафов с двумя дверями).
- Стойкость к внешнему механическому воздействию: сплошной двери – IK10, прозрачной – IK08.
- Соответствие стандартам для оболочек НКУ: EN 62208 и МЭК 62208.
- Широкий выбор аксессуаров для любых применений.
- Серия дополняется моделями специализированного исполнения.
- Текстурированное порошковое эпоксидно-полиэфирное покрытие серого цвета RAL 7035.

Корпус шкафа:

- Корпус шкафа выгнут из цельного металлического листа. Передний профиль двойной толщины, с выемкой. Плоская задняя панель.
- 4 или 6 приваренных ступенчатых болта М8 x 25 для установки монтажной платы и ступенчатых направляющих на расстоянии 10 мм от задней панели шкафа.
- Болты заземления М6 x 16 для эквипотенциального соединения заземления двери и корпуса шкафа.
- Плата кабельного ввода с разметкой для проделывания отверстий, обеспечивающая максимальную площадь доступа; поставляется вместе со шкафом. Плата устанавливается заподлицо с поверхностью шкафа.
- Крепление непосредственно к стене (через 4 отверстия ? 10 мм с уплотнительными вставками для обеспечения установленной степени защиты) или с помощью проушин, прикрепляемых снаружи.

Дверь шкафа:

- В стандартную комплектацию настенного шкафа входит замок под ключ с 2 бородками 3 мм.
- Полиуретановое уплотнение по периметру двери.
- Болты заземления М6 x 16 для эквипотенциального соединения заземления двери и корпуса шкафа.
- Легко снимается и навешивается для открывания в другую сторону. Рамка двойной толщины (20 мм) обеспечивает превосходную жесткость. Угол открывания 120°, 2 или 3 потайных петли.
- Угол открывания двери с опциональными петлями: 180°.
- Три точки запираения для шкафов высотой от 600 мм; управление тягой из одной точки. Простая перестановка тяги для работы обратном направлении. Максимальная нагрузка 50 кг/м2.

Входящая в комплект поставки ручка выполняет две функции:

- Используется в качестве ключа.
- Используется в качестве инструмента для снятия колпачков с приваренных болтов. Ручка прочно крепится к замку с помощью невыпадающего фиксатора.

К двери приварены перфорированные рейки. Шаг перфорации 25 мм, диаметр отверстий 4,2 мм.

2 вертикальные рейки для шкафов высотой от 400 мм.

2 вертикальные и 2 горизонтальные рейки для шкафов шириной от 800 мм.