

Технический паспорт

Содержание

2891024 3

Технический паспорт



2891024

Промышленный неуправляемый коммутатор FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF , Ethernet (RJ45) - 6, SC (многомодовый) - 2

Основные характеристики

Тип	Промышленный неуправляемый коммутатор
Интерфейс 1	Ethernet (RJ45)
Количество портов интерфейса 1	6
Интерфейс 2	Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля
Количество портов интерфейса 2	2
Номинальное напряжение электропитания	24V DC
Степень защиты корпуса	IP20

Обзор

Стандартные коммутаторы, до 8 портов

Неуправляемые коммутаторы **FL SWITCH SFN** в плоском металлическом корпусе могут иметь различные настройки портов и подходят для стандартных приложений.

- 5-8 портов в узком металлическом корпусе;
- опциональные оптические порты в формате SC или ST;
- сообщения с приоритетом по QoS (Quality of Service);
- порты RJ45 обеспечивают более высокую скорость передачи 10/100 Мбит/с; оптические порты - 100 Мбит/с;
- автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж;
- светодиодные индикаторы состояния;
- коммутатор также позволяет фиксацию кабеля и блокировку порта.