

Технический паспорт

Содержание

2891953 3

Технический паспорт



2891953

Промышленный неуправляемый коммутатор FL SWITCH SFNT 15TX/FX, Ethernet (RJ45) - 15, SC (многомодовый) - 1

Основные характеристики

Тип	Промышленный неуправляемый коммутатор
Интерфейс 1	Ethernet (RJ45)
Количество портов интерфейса 1	15
Интерфейс 2	Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля
Количество портов интерфейса 2	1
Номинальное напряжение электропитания	24V DC
Степень защиты корпуса	IP20

Обзор

Коммутаторы со стандартным набором функций и количеством портов до 16

Неуправляемые коммутаторы **FL SWITCH SFN** с 16 портами позволяют использовать разъемы Ethernet с высокой плотностью контактов для систем большого размера.

- 16 портов в узком металлическом корпусе с резервным входным напряжением;
- опциональные оптические порты формата SC;
- в наличии устройства для применения в стандартном (0 °C ... 60 °C) и широком (-40 °C ... 75 °C) температурном диапазоне;
- порты RJ45 обеспечивают более высокую скорость передачи 10/100 Мбит/с; оптические порты - 100 Мбит/с;
- автосогласование скорости и режима работы упрощают установку и монтаж;
- светодиодные индикаторы состояния;
- функции безопасности при использовании фиксатора для кабеля;
- питание от пост. и перемен. напряжения.