

# Технический паспорт

Содержание

2891026 ..... 3

# Технический паспорт



## 2891026

Промышленный неуправляемый коммутатор FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST, Ethernet (RJ45) - 6, ST (многомодовый) - 2

### Основные характеристики

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип                                   | Промышленный неуправляемый коммутатор            |
| Интерфейс 1                           | Ethernet (RJ45)                                  |
| Количество портов интерфейса 1        | 6                                                |
| Интерфейс 2                           | Интерфейс для подключения оптоволоконного кабеля |
| Количество портов интерфейса 2        | 2                                                |
| Номинальное напряжение электропитания | 24V DC                                           |
| Степень защиты корпуса                | IP20                                             |

## Обзор

### Стандартный коммутатор для эксплуатации в расширенном диапазоне температур

Неуправляемые коммутаторы **FL SWITCH SFNT** подходят для использования в экстремальных условиях, а также в судостроении.

- 5-8 портов в узком металлическом корпусе с резервным входным напряжением;
- опциональные оптические порты в формате SC или ST;
- порты RJ45 обеспечивают более высокую скорость передачи 10/100 Мбит/с; оптические порты - 100 Мбит/с;
- расширенный диапазон температур (-40 °C...75 °C) для жестких условий окружающей среды;
- автосогласование скорости и режима работы, упрощают установку и монтаж;
- сообщения с приоритетом по QoS (Quality of Service);
- светодиодные индикаторы состояния;
- контакт передачи сообщений для диагностики электропитания и состояния соединения;
- коммутатор также обеспечивает фиксацию кабеля и блокировку порта.