

# Технический паспорт

**INOVA**  
GROUP

## Содержание

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>12522</b> ..... | 3 |
|--------------------|---|

## Технический паспорт



### 12522

Дифференциальный автоматический выключатель АД63К, 1P+N, ток 16 А, Кривая С, ток утечки 30 мА, тип АС,

### Основные характеристики

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Марка                       | АД63К    |
| Количество полюсов          | 1P+N     |
| Номинальный ток             | 16 А     |
| Ток утечки                  | 30 мА    |
| Тип УЗО                     | АС       |
| Тип расцепителя             | Кривая С |
| Отключающая способность, кА | 4.5      |

## Обзор

### Применение

- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.
- Защита электроустановок от возгорания.

### Преимущества

- 9 заклепок – при коротких замыканиях является гарантией того, что автомат не разорвет и не повредит соседние аппараты.
- Механизм мгновенной коммутации увеличивает срок службы контактов на 30%.
- Универсальный аппарат 2 в 1 не требует защищающего автомата.
- Компактность - ширина всего 18 мм!