

# Технический паспорт

Содержание

A9R21263 ..... 3

# Технический паспорт



## A9R21263

Дифференциальный выключатель нагрузки iID, 1P+N, ток 63 А, ток утечки 30 мА, тип А,

### Основные характеристики

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Марка              | iID   |
| Количество полюсов | 1P+N  |
| Номинальный ток    | 63 А  |
| Ток утечки         | 30 мА |
| Тип УЗО            | A     |

## Обзор

Дифференциальные выключатели нагрузки iID выполняют следующие функции:

- защита людей от поражения электротоком при прямом прикосновении (30 мА);
- защита людей от поражения электротоком при косвенном прикосновении (100 мА);
- защита электроустановок от риска возгорания (300 мА).

## Преимущества

- Индикация аварийного отключения посредством красного механического индикатора состояния, расположенного на передней панели автоматического выключателя.
- Фиксация двойным пружинным зажимом позволяет демонтировать устройство, не снимая гребённую шинку.
- Возможность секционирования в промышленных электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 60947-3.
- Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения работ на отходящей цепи.
- Много места для маркировки цепей.