Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

3209523 3

Технический паспорт



3209523

Проходная клемма PT 2,5 мм2, Зажим Push-In, 30 A, цвет Синий

Основные характеристики

Марка	PT
Тип	Проходная клемма
Тип подключения	Зажим Push-In
Номинальное сечение, мм2	2.5
Номинальный ток, A	30
Цвет	Синий

Обзор

Клеммы PT с зажимами Push-in предназначены для прямого подключения проводов и подходят для применения в самых разнообразных целях. Простота применения, подсоединение напрямую без использования инструмента с уменьшенным на 50 процентов усилием подключения - существенные преимущества данной технологии. При введении жесткого проводника сечением от 0,25 мм2 или гибкого проводника с наконечником сечением от 0,34 мм2 контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине.

Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм2, достаточно нажать на пластиковую оранжевую кнопку, не опасаясь контакта с токоведущими деталями.

Способ подключения PT прошел испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроительной промышленности. Кроме того, имеется сертификат для применения в зонах с повышенной взрывоопасностью Ex e.