
# Технический паспорт

INOVA
GROUP

# Содержание

**3211757** . . . . . 3

# Технический паспорт



## 3211757

Проходная клемма PT 4 мм2, Зажим Push-In, 38 A, цвет Серый

### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Марка | PT |
| Тип | Проходная клемма |
| Тип подключения | Зажим Push-In |
| Номинальное сечение, мм2 | 4 |
| Номинальный ток, A | 38 |
| Цвет | Серый |

## Обзор

Клеммы PT с зажимами Push-in предназначены для прямого подключения проводов и подходят для применения в самых разнообразных целях. Простота применения, подсоединение напрямую без использования инструмента с уменьшенным на 50 процентов усилием подключения - существенные преимущества данной технологии. При введении жесткого проводника сечением от 0,25 мм2 или гибкого проводника с наконечником сечением от 0,34 мм2 контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине.

Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм2, достаточно нажать на пластиковую оранжевую кнопку, не опасаясь контакта с токоведущими деталями.

Способ подключения PT прошел испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроительной промышленности. Кроме того, имеется сертификат для применения в зонах с повышенной взрывоопасностью Ex e.