

Технический паспорт

Содержание

2905295 3

Технический паспорт



2905295

Полупроводниковое реле RIF-0-OPT-24DC/230AC/1, 1 контакт 0,75 А, 24...253VAC, управление 24VDC

Основные характеристики

Тип	Полупроводниковое реле
Марка	RIF-0-OPT-24DC/230AC/1
Тип подключения	Зажим Push-in
Исполнение контакта	1 полупроводниковый контакт
Номинальный ток контакта, А	0.75
Напряжение управления	24V DC

Обзор

Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи такая система включает в себя реле сопряжения и времени и запасные мини-контакты. Система вставных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

Преимущества для Вас

- Простота использования благодаря современным технологиям электромонтажа и распределения потенциалов
- Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
- Полноценное семейство продукции, охватывающее весь спектр стандартных релейных компонентов
- Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
- Поставка в виде цельного модуля или модульной системы

Воспользуйтесь преимуществами простого использования:

- Простота разводки

благодаря технологии подсоединения Push-in. Она обеспечивает возможность быстрого формирования кабельной разводки без инструментов.

- Простое распределение потенциалов

при помощи вставных перемычек из принадлежностей системы CLIPLINE complete.

- Простое расширение

при помощи вставного, многофункционального модуля времени. В диапазоне от 0,5 секунды до 100 минут можно выбрать из трех функций времени.