

# Технический паспорт

Содержание

2891673 ..... 3

Технический паспорт



2891673

Промышленный неуправляемый коммутатор FL SWITCH SFN 8GT, Ethernet (RJ45) - 8

Основные характеристики

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                                   | Промышленный неуправляемый коммутатор |
| Интерфейс 1                           | Ethernet (RJ45)                       |
| Количество портов интерфейса 1        | 8                                     |
| Номинальное напряжение электропитания | 24V DC                                |
| Степень защиты корпуса                | IP20                                  |

## Обзор

### Стандартный гигабитный коммутатор

Неуправляемые гигабитные коммутаторы **FL SWITCH SFN** в плоском металлическом корпусе могут иметь различные наборы портов для оптоволокну и медного кабеля и подходят для стандартных приложений.

- 5/8 портов в узком металлическом корпусе с резервным входным напряжением;
- на всех портах обеспечивается скорость передачи 1000 Мбит/с;
- светодиодные индикаторы состояния;
- релейный контакт;
- устройства FL SWITCH SFN 6GT/2LX обеспечивают передачу данных на расстояние 10 км, 2 одномодовых оптических порта;
- устройства FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 обеспечивают передачу данных на расстояние 20 км при помощи 2 одномодовых оптических портов.