

# Технический паспорт

Содержание

11474 ..... 3

Технический паспорт



11474

Дифференциальный автоматический выключатель АД63, 1Р+N, ток 25 А, Кривая С, ток утечки 30 мА, тип АС,

Основные характеристики

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Марка                       | АД63     |
| Количество полюсов          | 1Р+N     |
| Номинальный ток             | 25 А     |
| Ток утечки                  | 30 мА    |
| Тип УЗО                     | АС       |
| Тип расцепителя             | Кривая С |
| Отключающая способность, кА | 4.5      |

## Обзор

### Применение

- Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий.
- Защита людей от поражения электрическим током при прямых или косвенных контактах с токопроводящими частями.
- Защита электроустановок от возгорания.

### Преимущества

- 6 заклепок – при коротких замыканиях является гарантией того, что автомат не разорвет и не повредит соседние аппараты.
- Механизм мгновенной коммутации увеличивает срок службы контактов на 30%.
- Самый надежный электромеханический тип устройств – сработает даже при отгорании нуля.
- Индикация срабатывания по току утечки – существенно облегчает понимание того, что произошло на защищаемой цепи.
- Универсальный аппарат 2 в 1 не требует защищающего автомата.