Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

UG70A0000001M25 3

Технический паспорт



UG70A0000001M25

Шкаф автоматики выносной UG70A (для шкафов UG70E), ~1x220V, IP54 УХЛ4

Основные характеристики

Тип шкафа	Шкаф автоматики выносной
Ном.ток шкафа, А	6
Вид регулирования	С обратной связью (по аналоговым или дискретным датчикам) или Без обратной связи (задание производительности)
Схема питания	1М - 1 ввод без АВР (вводной аппарат - авт.выключатель)
Напряжение питания	~1x220V
Степень защиты корпуса и климатическое исполнение	IP54 УХЛ4
Производитель	INOVA GROUP

Обзор

Шкаф автоматики выносной UG70A (для шкафов UG70E).

Шкаф автоматики выносной UG70A используется совместно со шкафом управления UG70E и предназначен для систем, когда блок автоматики (ШАВ) должен быть вынесен отдельно от шкафа управления силового (ШУС) – например, в операторскую или по месту (для более удобной работы персонала). На ШУС размещаются органы индикации и управления насосами, внутри расположены силовые аппараты для управления насосными агрегатами и клеммы для подключения электродвигателей и датчиков насосов. На выносном ШАВ размещаются органы индикации и управления системой и панель ЧМИ, внутри располагается ПЛК и клеммы для подключения датчиков системы. Связь между ШУС и ШАВ осуществляется по внутреннему интерфейсу PCSbus. Шкаф выносной автоматики UG70A (ШАВ) заказывается дополнительно к шкафу управления силовому UG70E (ШУС).