



Главная

Семейство продуктов	TeSys D
Тип изделия или компонента	Контактор
Краткое имя устройства	LC1D
Применение контактора	Активная нагрузка Управление электродвигателем
Категория применения	AC-1 AC-2 AC-3 AC-4
Тип цепи управления	Пер. ток
Тип катушки	Стандарт
Описание полюсов	3P
Конфигурация контактов полюса	3 Н.О.
[Uc] напряжение цепи управления	24 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительно

Технология использования катушек	Без встроенного симметричного защитного стабилитрона
Защитная крышка	C
[Icw] номинальный рабочий ток	80 A ($\leq 60^\circ\text{C}$) пер. ток AC-3 для силовая цепь 125 A ($\leq 60^\circ\text{C}$) пер. ток AC-1 для силовая цепь
Мощность двигателя, кВт	22 kW при 220...240 V пер. ток 50/60 Hz 37 kW при 380...400 V пер. ток 50/60 Hz 45 kW при 415 V пер. ток 50/60 Hz 45 kW при 440 V пер. ток 50/60 Hz 45 kW при 660...690 V пер. ток 50/60 Hz 45 kW при 1000 V пер. ток 50/60 Hz 55 kW при 500 V пер. ток 50/60 Hz
Мощность двигателя, л.с.	7,5 hr при 115 V пер. ток 60 Hz для 1P электродвигатели соответствует требованиям UL 7,5 hr при 115 V пер. ток 60 Hz для 1P электродвигатели соответствует требованиям CSA 15 hr при 230/240 V пер. ток 60 Hz для 1P электродвигатели соответствует требованиям UL 15 hr при 230/240 V пер. ток 60 Hz для 1P электродвигатели соответствует требованиям CSA 20 hr при 200/208 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям CSA 20 hr при 200/208 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям UL 25 hr при 230/240 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям CSA 25 hr при 230/240 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям UL 60 hr при 575/600 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям CSA 60 hr при 575/600 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям UL 60 hr при 460/480 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям CSA 60 hr при 460/480 V пер. ток 60 Hz для 3P электродвигатели соответствует требованиям UL
Тип вспом. контактов	Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) соответствует требованиям IEC 60947-4-1 Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) соответствует требованиям IEC 60947-5-1
Конфигурация вспом. контактов	1 Н.О. + 1 Н.З.

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,6 Ус при 55 °С отпускание 50/60 Hz 0,8...1,1 Ус при 55 °С находится в состоянии работы 50 Hz 0,85...1,1 Ус при 55 °С находится в состоянии работы 60 Hz
[Ui] номинальное напряжение изоляции	600 V для силовая цепь сертификаты UL 600 V для силовая цепь сертификаты CSA 600 V для цепь управления сертификаты UL 600 V для цепь управления сертификаты CSA 690 V для цепь управления соответствует требованиям IEC 60947-1 1000 V для силовая цепь соответствует требованиям IEC 60947-1
[Uimp] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	8 kV соответствует требованиям IEC 60947
Категория перенапряжения	III
Монтаж	Плата Рейка
Огнестойкость	V1 соответствует требованиям UL 94
Тип подключения	Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 4...25 mm ² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 4...50 mm ² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 4...16 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 4...50 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 4...25 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 4...50 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 1...4 mm ² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 1...4 mm ² - жесткость кабеля: сплошной - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 1...2,5 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 1...2,5 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - с конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 cable 1...4 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 cable 1...4 mm ² - жесткость кабеля: гибкий - без конец кабеля
Момент затяжки	Силовая цепь: 9 N.m - вкл. соединитель с 1 вводом - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм шестигранный 4 mm Цепь управления: 1,2 N.m - вкл. клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм Цепь управления: 1,2 N.m - вкл. клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2 2 mm
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 1000 V пер. ток 25...400 Hz для силовая цепь
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A при ≤ 60 °С для цепь управления 125 A при ≤ 60 °С для силовая цепь
Номинальная включающая способность I _{rms}	140 A пер. ток для цепь управления соответствует требованиям IEC 60947-5-1 1100 A при 440 V для силовая цепь соответствует требованиям IEC 60947
Номинальная отключающая способность	1100 A при 440 V для силовая цепь соответствует требованиям IEC 60947
Соответствующий номинал предохранителя	10 A gG для цепь управления соответствует требованиям IEC 60947-5-1 160 A gG при ≤ 690 V координация тип 2 для силовая цепь 200 A gG при ≤ 690 V координация тип 1 для силовая цепь
Среднее полное сопротивление	0,8 mOhm при 50 Hz - I _{th} 125 A для силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	5,1 W AC-3 12,5 W AC-1
Потребляемая мощность при срабатывании	245 VA при 20 °С (cos φ 0,75) 245 VA при 20 °С (cos φ 0,75)
Потребляемая мощность при удержании, VA	26 VA при 20 °С (cos φ 0,3) 50 Hz 26 VA при 20 °С (cos φ 0,3) 60 Hz
Время работы	6...20 ms размыкание 20...35 ms замыкание
Безопасный уровень надежности	B10d = 1369863 cycles контактор с номинальной нагрузкой соответствует требованиям EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles контактор с механической нагрузкой соответствует требованиям EN/ISO 13849-1
Механическая устойчивость	4000000 cycles
Рабочая частота	3600 сус/h при ≤ 60 °С
Минимальный коммутируемый ток	5 mA для цепь управления

Минимальное коммутируемое напряжение	17 V для цепь управления
Время без перекрытия	1,5 ms при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 ms при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 MOhm для цепь управления
Высота	127 mm
Ширина	85 mm
Глубина	130 mm
Масса продукта	1,59 kg

Окружающая среда

Стандарты	CSA C22-2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508
Сертификаты продуктов	BV CCC CSA DNV (Det Norske Veritas) GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Степень защиты IP	IP2x соответствует требованиям VDE 0106 IP2x соответствует требованиям IEC 60529
Защитное исполнение	TH (степень загрязнения: 3) соответствует требованиям IEC 60068
Температура окружающего воздуха для эксплуатации	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-40...70 °C при U _c
Рабочая высота над уровнем моря	3000 m без ухудшение характеристик по температуре[SPAC
Огнестойкость	850 °C соответствует требованиям IEC 60695-2-1
Ударопрочность	8 gn контактор разомкнут 10 gn контактор замкнут
Виброустойчивость	2 gn 5...300 Hz контактор разомкнут 3 gn 5...300 Hz контактор замкнут
Теплоотдача	6...10 W при 50/60 Hz для цепь управления
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	0847
Состояние европейского сертификата RoHS	Соответствие