



Главная

Тип изделия или компонента	Дроссель линии/двигателя
Количество фаз	3 фазы
Специальное применение изделия	Ослабление гармоник тока Уменьшение перенапряжений на зажимах двигателя
Значение индуктивности	2 mH
[In] номинальный ток	16 A
Тепловые потери	75 W
Электрическое соединение	Зажим 6 mm ² / AWG 8 , 0,8...1 N.m

Дополнительно

Совместимость продуктов	ATV12HU22M2 для линейный дроссель ATV12HU22M3 для линейный дроссель ATV12HU30M3 для линейный дроссель ATV12PU22M3 для линейный дроссель ATV12PU30M3 для линейный дроссель ATV31CU22M2 для моторный дроссель ATV31CU55N4 для линейный дроссель ATV31CU55N4 для моторный дроссель ATV31CU75N4 для линейный дроссель ATV31HD11S6X для линейный дроссель ATV31HU22M2 для моторный дроссель ATV31HU22M3X для линейный дроссель ATV31HU22M3X для моторный дроссель ATV31HU30M3X для линейный дроссель ATV31HU30M3X для моторный дроссель ATV31HU55N4 для линейный дроссель ATV31HU55N4 для моторный дроссель ATV31HU75N4 для линейный дроссель ATV31HU75S6X для линейный дроссель ATV31HU75S6X для моторный дроссель ATV31KU22M2 для моторный дроссель ATV31KU55N4 для линейный дроссель ATV31KU55N4 для моторный дроссель ATV31KU75N4 для линейный дроссель ATV61HD15Y для линейный дроссель ATV61HD18Y для линейный дроссель ATV61HU30M3 для линейный дроссель ATV61HU55N4 для линейный дроссель ATV61HU75N4 для линейный дроссель ATV61WU55N4 для линейный дроссель ATV61WU55N4C для линейный дроссель ATV61WU75N4 для линейный дроссель ATV61WU75N4C для линейный дроссель ATV71HD11Y для линейный дроссель ATV71HD15Y для линейный дроссель ATV71HU30M3 для линейный дроссель ATV71HU55N4 для линейный дроссель ATV71HU75N4 для линейный дроссель ATV71PU55N4Z для линейный дроссель ATV71PU75N4Z для линейный дроссель ATV71WU55N4 для линейный дроссель ATV71WU75N4 для линейный дроссель LXM05D42M3X для линейный дроссель
Частота источника питания	50...60 Hz
Совместимость продуктов	ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12HU30M3 ATV12PU22M3 ATV12PU30M3 ATV312HD11S6 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU22M2 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV31HD11S6X ATV31HU22M2 ATV31HU22M3X ATV31HU30M3X ATV31HU55N4 ATV31HU75N4 ATV31HU75S6X ATV31KU22M2 ATV31KU55N4 ATV31KU75N4 ATV61HD15Y ATV61HD18Y ATV61HU30M3 ATV61HU55N4 ATV61HU75N4 ATV61WU55N4 ATV61WU55N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HD15Y ATV71HU30M3 ATV71HU55N4 ATV71HU75N4

Макс. ток	1,65 x номинальный ток для 60 s
Падение напряжения при номинальной нагрузке	3...5 %
Класс электрической изоляции	Класс F
Свободное пространство	5,5 mm соответствует требованиям IEC 60664
Длина пути тока утечки	11,5 mm соответствует требованиям IEC 60664
Масса продукта	3,5 kg

Окружающая среда

Стандарты	EN 50178 VDE 0160 уровень 1 МЭК 60076 (с HD398)
Степень защиты IP	IP00 (дроссель) IP20 (зажимы)
Характеристики окружающей среды	3B1 соответствует требованиям IEC 721-3-3 3C2 соответствует требованиям IEC 721-3-3 3S1 соответствует требованиям IEC 721-3-3
Степень загрязнения	2 соответствует требованиям EN 50178
Виброустойчивость	1 gn (f = 13...200 Hz) соответствует требованиям IEC 60068-2-6 1,5 mm размах (f = 3...13 Hz) соответствует требованиям IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 ms соответствует требованиям IEC 60068-2-27
Относительная влажность	≤ 95 %
Температура окружающей среды при работе	0...45 °C без понижения номинального тока > 45...< 55 °C с уменьшением номинального тока на 2 % на каждый дополнительный °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота над уровнем моря	1000...3000 m с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 m ≤ 1000 m без понижения номинального тока
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	4Q2009
Состояние европейского сертификата RoHS	Будет соответствовать